



# ADHEMAS<sup>®</sup> PORCELANATO

## PORCELANATO

### DESCRIPCION

ADHEMAS@PORCELANATO, es un producto diseñado especialmente para colocar pisos y recubrimientos porcelánicos de baja absorción, fabricado con cemento Portland, aditivos especializados, así como áridos con granulometría controlada y constante.

### USOS

1. Instalación de azulejos, baldosas de porcelanato sobre pisos y paredes.
2. Sustratos Apropiados: concreto o paredes repelladas.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese que la superficie este limpia, seca, libre de polvo, aceite, pintura u otros agentes que impidan la adhesión del ADHEMAS@PORCELANATO a la superficie de instalación de la baldosa.
2. La superficie debe ser nivelada y rígida.
3. Colocar 5 litros de agua limpia y agregar gradualmente la bolsa de ADHEMAS@, mientras se mezcla suavemente.
4. Hay que mezclar hasta dejar una consistencia suave y homogénea. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos y volver a mezclar.

5. La primera capa de adhesivo debe ser delgada y su aplicación debe realizarse con el lado plano de la llana, luego proceder a "peinar" el producto con el lado dentado de la misma.
6. Colocar las piezas elegidas, presionarlas asentándolas con movimientos laterales.

### VENTAJAS

- Excelente Adherencia.
- Tiempo de trabajo extendido
- Buen rendimiento.
- Solo añade agua
- Excelente trabajabilidad y tiempo abierto. Deslizamiento reducido.
- Excede norma ANSI a 118.1  
Norma UNE EN 12004: C1TE

### ALMACENAMIENTO

Almacene el producto sobre tarimas, en envase original cerrado y protegido de la humedad.



**PRISMA  
MATERIALES**

www.prisma materiales.com  
2296-6090



**ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS ADICOM**



# ADHEMÁS<sup>®</sup> PORCELANATO

+



**5 LITROS** DE AGUA  
AMASE HASTA QUE ESTÉ  
HOMOGENEA Y SIN GRUMOS.

**Y LISTO** ✓

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Color                     | Gris                                    |
| Tiempo de vida almacenado | 10 meses sin abrir su empaque original. |
| Vida útil ya mezclado     | 2 horas                                 |
| Tiempo abierto            | 30 minutos                              |

## PRECAUCIONES

- No aplicar sobre superficies pintadas.
- No aplicar en condiciones climáticas adversas como riesgo de lluvias o exposición directa al sol.
- No agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.
- Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.
- En caso de ingestión tomar abundante agua y acudir al médico inmediatamente.



**ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS ADICOM**



**PRISMA  
MATERIALES**

www.prisma materiales.com  
2296-6090

