

# PASTAMIX<sup>®</sup>

ALISADO PLACAS DE YESO Y UNIONES



PRODUCTO **LISTO** PARA APLICAR PREVIO A REPELLOS

## ADHERENTE

### DESCRIPCION

PASTAMÁS<sup>®</sup>, ADHERENTE es un revestimiento líquido a base de resinas acrílicas, que al aplicarla sobre paredes o superficies sin poro permite repellar, afinar, enchapar, etc. sin necesidad de picar la pared. También se puede agregar al agua de empastado de morteros aumentando su adherencia, mejorando su flexibilidad y disminuyendo la capacidad de absorber agua.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie la pared de polvo, pintura desprendida y cualquier suciedad.
2. Abra y mezcle el Adherente PASTAMÁS<sup>®</sup> obtener una consistencia homogénea.
3. Aplique con brocha o rodillo sobre paredes y superficies.
4. Deje secar de 2 a 3 horas Aplique repello REPEMAS<sup>®</sup> o pegamento de piso ADHEMAS<sup>®</sup>

### USOS

- Aplicar sobre paredes pintadas para evitar picar.
- Para paredes sin poro y superficies como fibrocemento, durock, tablayeso, etc.
- Morteros de nivelación, carpetas, bacheos y reparaciones.
- Reforzar mezclas adhesivas de revestimientos.
- Mejorar la adherencia.
- Disminuir la absorción de agua.
- Colocar concreto nuevo sobre concreto antiguo.

### RENDIMIENTO

Cada galon rinde hasta 30 m2 dependiendo la porosidad de la superficie.

### VENTAJAS

Ahorro de tiempo al evitar picar la pared.  
Ahorro de dinero en mano de obra.  
Mejora la impermeabilidad

### PRESENTACION

Galón  
Cubeta (5 galones)



**ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS**



**PRISMA  
MATERIALES**

www.prismateriales.com  
2296-6090/91