



10 LITROS DE AGUA
AMASE HASTA QUE ESTÉ
HOMOGÉNEA Y SIN GRUMOS.

Y LISTO ✓

FINO GRIS

DESCRIPCION

REPEMÁS®, Fino es un preparado en seco a base de cemento, cargas selectas, fibras y aditivos químicos, que son utilizados para acabados decorativos, así como texturizados en interiores y exteriores. Sirve como afinado de repello, adobado en paredes de bloques.

Es fácil de usar y rápido de aplicar obteniendo con este proceso un ahorro económico y en menor tiempo de ejecución.

El producto solo se mezcla con agua en el puesto de trabajo.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Agregue el contenido de una bolsa en una batea de amasado. Agregue agua hasta conseguir una consistencia pastosa, amase hasta que esté homogénea y sin grumos.
2. Aplicar en la superficie previamente mojada.
3. Aplique con llana sobre paredes o superficies y para texturizado con maquina lanzadora.
4. Si la superficie está pintada aplicar una Adherente PASTAMÁS®

VENTAJAS

- Ahorro de materiales
- Ahorro de tiempo en el acabado
- Permite gran variedad de acabados y texturas
- Se puede aplicar con color.

RENDIMIENTO

Con una bolsa de 40Kgs. Se pueden cubrir hasta 13.5 m² espesor < 2 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Porcentaje de agua para mezclado	20%
Ph del producto ya combinado	11.5
Tiempo de fraguado VICAT(ASTM C-191)	2.5 - 3.7 Hrs
Resistencia mínima a la compresión (28 días)	60 kg/cm ²
Densidad aparente producto en polvo	1,649 kg/m ³



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**



**PRISMA
MATERIALES**

www.primamateriales.com
2296-6090/91