



REPEMÁS[®]
REVESTIMIENTO PARA PAREDES



8 LITROS DE AGUA
AMASE HASTA QUE ESTÉ
HOMOGÉNEA Y SIN GRUMOS.

Y LISTO ✓

GRUESO GRIS

DESCRIPCION

Repemas® Grueso Gris es un preparado en seco a base de cemento Portland, cargas selectas, fibras y aditivos químicos, que son utilizados como repellos en paredes de block y otros sustratos. Es fácil de usar y rápido de aplicar obteniendo con este proceso bajo costo y tiempo de ejecución rápido. El producto solo se mezcla en el lugar de trabajo.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Agregue el contenido de una bolsa en una batea de amasado. Agregue agua hasta conseguir una consistencia pastosa, amase hasta que esté homogénea y sin grumos.
2. Aplicar en la superficie previamente mojada.
3. Aplique con llana sobre paredes de block o mampostería

VENTAJAS

- Ahorro de materiales
- Ahorro de tiempo en el acabado
- Permite gran variedad de acabados y texturas
- Fácil almacenamiento
- Mayor limpieza.

RENDIMIENTO

Repemas® grueso gris rinde hasta 5.0 metros cuadrados con espesor de 3 a 5 mm, por cada bolsa de 40 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad del producto endurecido	2,417 kg/m ³
Porcentaje de agua para mezclado	20%
Ph del producto ya combinado	11.5
Tiempo de fraguado VICAT(ASTM C-191)	2.5 - 3.7 Hrs
Resistencia mínima a la compresión	100 kg/cm ²
Densidad aparente producto en polvo	1,649 kg/m ³

Resistencia última la alcanza a los 28 días de aplicado



**PRISMA
MATERIALES**

www.prismamateriales.com
2296-6090/94



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**